

Chemicals

Décapant rapide ProGold

Général

L'entretien ou la remise en peinture des portes, des châssis, des chalets, des carports ne peuvent parfois se faire sans passer par un décapage complet du système de peinture existant.

Pour effectuer cette opération d'une façon facile et rapide, le ProGold Décapant rapide est le produit adéquat.

ProGold Décapant rapide est disponible dans les emballages métalliques suivants:

Référence	Conditionnement	N° ProGold
PG Décapant rapide	1 L	181210
PG Décapant rapide	5 L	181250



Utilisation

Outils

Recommandation: brosse de décapage ProGold

Surface d'essai

Il est recommandé de tout d'abord appliquer le produit sur une surface d'essai afin de le tester.

Indication d'utilisation

- Ouvrir l'emballage prudemment.
- Appliquer généreusement le décapant et ensuite laisser agir. Le temps d'action dépend du type de peinture à supprimer et/ou de son épaisseur. Indication du temps d'action: 10 à 20 minutes (par 20 °C)
- Retirer la peinture décapée à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire.
- Si les couches de peinture sont difficiles à enlever ou très épaisses, répéter le traitement.
- Récupérer les morceaux décapés séparément.

Traitement ultérieur

Rincer la surface décapée à l'aide d'un nettoyant.

Chemicals

Décapant rapide ProGold

Caractéristiques techniques

**Description
et usage**

Décapant pour extérieur sans chlorure de méthylène puissant et à action rapide. Décapage des couches de peinture à base de résine alkyde et peintures acryliques en phase aqueuse, d'époxy et de polyuréthane. Enlever des graffitis.

**Principales
caractéristiques**

- Action très rapide.
- Rare détérioration du support
- Ne contient pas de chlorure de méthylène

Densité

Environ 1,02 kg/dm³

Durée de conservation

Dans son emballage d'origine fermé, au sec, à une température comprise entre +5°C et +30°C: au moins 12 mois.

Point d'inflammabilité

-8° C

Mise en oeuvre

Dépend de la peinture et de l'épaisseur à supprimer: 1-3 litres/m²

Conditions d'utilisation

Température du support et température ambiante minimales: 0°C.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité produit Décapant rapide ProGold.