

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Classic - Standard Revêtement mural fibre de verre

Général

La collection fibre de verre ProGold Classic contient 6 références structurées et 1 référence unie de revêtements muraux durables qui apportent aux murs une touche de classe. Les fibres de verre ProGold sont extrêmement robustes et offrent également un large éventail de possibilités décoratives.

La collection fibre de verre ProGold Classic contient les références suivantes:

Référence	N° ProGold
PG 5 (voile de verre)	190005
PG 10	190010
PG 20	190020
PG 60	190060
PG 70	190400
PG 80	190100
PG 90	190090

Méthode de pose

Support

Le support doit être sec, propre et égal.

Pose

Découper la fibre avec un cutter ou éventuellement avec des ciseaux (hauteur de la pièce en comptant 5 à 10 cm de plus). Sur la largeur de 1 à 2 bandes, appliquer la colle pour fibre de verre ProGold de façon uniforme à l'aide d'un rouleau en peau de mouton. N'appliquer la colle que si le papier peut être posé dans les 20 minutes. Poser la première bande le long d'un fil à plomb sur une fine couche de colle encore humide et pousser contre le mur avec une spatule à maroufler dans un mouvement descendant. Découper le papier qui dépasse au niveau du plafond et de la plinthe. Les corrections sont possibles pendant un certain temps. Procéder de la même manière pour les autres bandes de fibre : chaque bande est appliquée bord à bord. Appliquer à nouveau de la colle sur le tout (sauf les coins) après environ 15 minutes.

Fiber Glass
Fiber Glass
Fiber Glass
Fiber Glass

Wall Decoration

ProGold Classic - Standard

Revêtement mural fibre de verre

Caractéristiques techniques

Description ProGold Classic Fiber Glass est une fibre de verre structurée pour la finition de murs et plafonds. ProGold Classic peut être repeint avec une peinture en phase aqueuse ou solvantée.

- Caractéristiques**
- Recouvre crevasses et fissures
 - Résistant aux frottements et chocs
 - Application facile
 - Joints invisibles
 - Ignifuge

	PG 5	PG 10	PG 20	PG 60	PG 70	PG 80	PG 90
Composition	voile de verre		100% fibre de verre				
Masse surfacique	45 g/m ²	150 g/m ²	200 g/m ²	235 g/m ²	200 g/m ²	120 g/m ²	130 g/m ²
Dimension (larg. x long.)	1m x 50m 1m x 50m						
Réaction au feu selon la norme EN13501-1	EuroClass B-s1, d0 sur support A1 ou A2						
Certificat	OekoTex* selon le Standard 100: Classe 1						
Colle (indiquée)	ProGold Colle pour fibre de verre 2000 (éventuellement appliquer à l'aide d'une machine à encoller appropriée)						
Consommation en Colle (indicative)	250 g/m ²						
Consommation en peinture (indicative)	350 - 500 g/m ² (en phase aqueuse, 2 couches)						
Côté mural	A l'intérieur du rouleau						

* Les fibres de verre sont certifiées avec le OekoTex standard 100: Classe 1. Ceci garantit une production et un emballage écologique.