

Fiche Technique ProGold Décapant Rapide



Description	Décapant sans chlorure de méthylène, puissant et à action rapide.
Usage	Enlève les couches de peintures à base de résine alkyde, de solvants en solution aqueuse, d'époxy et de polyuréthane. Enlève les graffitis.
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Action très rapide • Rare détérioration du support • Ne contient pas de chlorure de méthylène
Teintes et brillance	Non applicable
Emballage	Bidons de 1 liter et 5 liter.
Données de base	Densité Point d'inflammabilité
Conservation	Dans son emballage d'origine fermé, au sec, à une température comprise entre +5°C et +30°C: au moins 12 mois.
Rendement	Dépend de la peinture et de l'épaisseur à supprimer: 1-3 litres/m ²
Conditions d'application	Température minimale du substrat et température ambiante : 0°C.
Instructions d'emploi	<p>Outils Brosse rectangulaire ou autre brosse ProGold</p> <p>Surface d'essai Il est recommandé de tout d'abord appliquer le produit sur une surface d'essai afin de le tester.</p> <p>Indication d'utilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir l'emballage prudemment. • Appliquer généreusement le décapant et ensuite laisser agir. Le temps d'action dépend du type de peinture à supprimer et/ou de son épaisseur. Indication du temps d'action: 10 à 20 minutes (par 20 °C) • Retirer la peinture décapée à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire. • Si les couches de peinture sont difficiles à enlever ou très épaisses, répéter le traitement. • Récupérer les morceaux décapés séparément. <p>Traitement ultérieur Rincer la surface décapée à l'aide d'un nettoyant.</p>

Fiche Technique ProGold Décapant Rapide



Mesures de sécurité

Voir fiche de données de sécurité de ProGold Décapant Rapide

EMG_progold

10106DNC15002
