

## Binnenmuurverven

	Type Verfrol	Microfibre	Nylon 7 mm	Nylon 13 mm	Ultra Finish *	Performa *	Exclusive Antispat *	Antispat	Tex	Vestan	Perlon	Structuur
	Maat Verfrol	10, 18, 25 cm	10, 18, 50 cm	10, 18, 25 cm	10, 18, 25 cm	18, 25 cm	18, 25 cm	18, 25 cm	10, 18 cm	18 cm, 20 cm (met beugel)	11, 12 cm (DD)	10, 18 cm
Voorstrijk- en fixatie middelen	Sigmafix Universal	••								•		
	Sigma Unigrund S	••								•		
Grondlaag en Primers	Sigmacryl Prim Opaque			•	•	••	••	•				
	Sigma WallPrim			•	•	••	••	•				
Gladde Muurverven Matt/Soft/Satin	Sigmacryl Premium PU			•	•	••	••	•		•	•	
	Sigmapearl Clean			•	•	••	••	•		•	•	
	Sigmapearl Plafond			•	•	••	••	•		•	•	
	Sigmatex Superlatex			•	•	••	••	•		•	•	
	Sigmacryl Decor			•	•	••	••	•		•	•	
	Sigma Renomat			•	•	••	••	•		•	•	
	Sigma Renova Isotop			•	•	••	••	•		•	•	
	Sigmaresist Fungi			•	•	••	••	•		•	•	
	Sigmaresist Immun			•	•	••	••	•		•	•	
Decoratieve muurverven	Sigmulto Metallic		••	•	•							
	Sigma Kwarts Matt						•	•	••	•		•• (1)
	Sigma Kwartstone						•	•	••	•		•• (1)

Karakteristieken van de rol	Afwerkingsgraad verffilm		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓		
	Verwerking	✓	✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓✓	
	Applicatie snelheid (m <sup>2</sup> /uur)	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓		
	Spatgevoeligheid	✓✓✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	
	Overlap		✓	✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	

### Legenda

- ✓✓✓ Zeer goed
- ✓✓ Goed
- ✓ Gemiddeld

- Aanbevolen door applicatiespecialisten Sigma Coatings
- Aanbevolen
- (1) Alleen gebruiken als structureffect in eindlaag
- \* Nieuw